



0531

UNIPROMET d.o.o.
Bulevar Oslobođenica 92A
SRB-32000 Čačak

11

0034 - CPR - 2011

EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

Name:
name

Super-Rail Eco 1A / MÜF

Verwendungszweck
Intended use

Fahrzeugrückhaltesystem für Straßenverkehrsräume
gemäß EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012.
Super-Rail Eco 1A / MÜF ist eine Schutteinrichtung mit höherem
Aufhaltevermögen für den Einsatz am Fahrbahnrand oder in zweireihiger
Aufstellung im Mittel- bzw. Seitentrennstreifen. Das System wurde in einer
Asphaltdeckschicht eingebaut geprüft.
*Vehicle Restraint System for circulation areas
according to EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012.
Super-Rail Eco 1A / MÜF is a safety barrier with higher containment to be
used on roadside or in median if installed twofold. The system has been
tested installed in asphalt surfacing.*

Aufhaltestufe:
Containment level

N2, H2, L2

Anprallheftigkeit:
Impact Severity

A

Normalisierter Wirkungsbereich:
Normalized Working Width

$W_N=1,3$ m (W4)

Normalisierte dyn. Durchbiegung:
Normalized dyn. Deflection

$D_N=1,1$ m

Normalisierte Fahrzeugeindringung:
Normalized Vehicle Intrusion

H2, L2: $V_{IN}=1,4$ m (VI5)

Dauerhaftigkeit:
Durability

Stahl, verzinkt nach EN ISO 1461 oder nach EN 10346
Steel, galvanized according to EN ISO 1461 or EN 10346

Beständigkeit Schneeräumung:
Resistance to snow removal

Klasse 3
class 3

Hinweise für den Kunden:

Der Kunde ist verpflichtet, bei der Verwendung des Kaufgegenstandes den Stand der Technik und Wissenschaft und die Einbauanleitung der Studiengesellschaft für Stahlschutzplanken e.V. sowie etwaige sich fortlaufend aus der Entwicklung von Wissenschaft und Technik ergebende Änderungen zu beachten. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass nur das vollständig fertig gestellte System in Betrieb genommen werden darf und dass die Leistungserklärung nur für das vollständig fertig gestellte System gilt. Die Einbauanleitung ist auf der Internetseite www.guetegemeinschaft-stahlschutzplanken.de oder auf Anfrage bei der Gütegemeinschaft Stahlschutzplanken e.V., Spandauer Straße 25 in 57072 Siegen, Tel. 0271 / 53038 erhältlich.