



0531

**Erwin Peetz GmbH & Co. KG**

**Finkenstraße 14**

**D-57368 Lennestadt**

**11**

**0040 - CPR - 2011**

**EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012**

Name:

**Super-Rail doppelt H4b**

*name*

Verwendungszweck

Fahrzeugrückhaltesystem für Straßenverkehrsräume

*Intended use*

gemäß EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012.

Super-Rail doppelt H4b ist eine Schutzeinrichtung mit sehr hohem Aufhaltevermögen für den Einsatz im Mittel- bzw. Seitentrennstreifen.

*Vehicle Restraint System for circulation areas*

*according to EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012.*

*Super-Rail doppelt H4b is a median safety barrier with very high containment.*

Aufhaltestufe:

N2, H4b, L4b

*Containment level*

Anprallheftigkeit:

B

*Impact Severity*

Normalisierter Wirkungsbereich:

N2:  $W_N=1,1$  m (W4) und H4b, L4b:  $W_N=1,5$  m (W5)

*Normalized Working Width*

Normalisierte dyn. Durchbiegung:

N2:  $D_N=0,3$  m und H4b, L4b:  $D_N=0,9$  m

*Normalized dyn. Deflection*

Normalisierte Fahrzeugeindringung:

H4b, L4b:  $VI_N=3,4$  m (VI8)

*Normalized Vehicle Intrusion*

Dauerhaftigkeit:

Stahl, verzinkt nach EN ISO 1461 oder nach EN 10346

*Durability*

*Steel, galvanized according to EN ISO 1461 or EN 10346*

Beständigkeit Schneeräumung:

Klasse 3

*Resistance to snow removal*

*class 3*

Hinweise für den Kunden:

Der Kunde ist verpflichtet, bei der Verwendung des Kaufgegenstandes den Stand der Technik und Wissenschaft und die Einbauanleitung der Studiengesellschaft für Stahlschutzplanken e.V. sowie etwaige sich fortlaufend aus der Entwicklung von Wissenschaft und Technik ergebende Änderungen zu beachten. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass nur das vollständig fertig gestellte System in Betrieb genommen werden darf und dass die Leistungserklärung nur für das vollständig fertig gestellte System gilt. Die Einbauanleitung ist auf der Internetseite [www.guetegemeinschaft-stahlschutzplanken.de](http://www.guetegemeinschaft-stahlschutzplanken.de) oder auf Anfrage bei der Gütegemeinschaft Stahlschutzplanken e.V., Spandauer Straße 25 in 57072 Siegen, Tel. 0271 / 53038 erhältlich.