

Leistungserklärung

Nr. 0531 - CPR - 1317 - 2727

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **Super-Rail**

Verwendungszweck: Fahrzeugrückhaltesystem für Straßenverkehrsräume gemäß EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012.
Super-Rail ist eine Schutzeinrichtung mit sehr hohem Aufhaltevermögen für den Einsatz am Fahrbahnrand oder in zweireihiger Aufstellung im Mittel- bzw. Seitentrennstreifen.

Hersteller: PASS+CO Barrier Systems GmbH
Dortmunder Straße 8
57234 Wilnsdorf
Deutschland

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 1
gemäß Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Notifizierte Stelle (Kennnummer): TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH (0531)
Arsenal Objekt 207
A-1030 Wien

Erklärte Leistungen: Aufhaltestufe: N2, H2, L2, H4b, L4b
Anprallheftigkeit: A
Normalisierter Wirkungsbereich N2: W2 ($W_N = 0,8$ m)
Normalisierte Dynamische Durchbiegung N2: $D_N = 0,5$ m
Normalisierter Wirkungsbereich H2, L2: W4 ($W_N = 1,3$ m)
Normalisierte Dynamische Durchbiegung H2, L2: $D_N = 0,8$ m
Normalisierte Fahrzeugeindringung H2, L2: VI4 ($V_{IN} = 1,3$ m)
Normalisierter Wirkungsbereich H4b, L4b: W7 ($W_N = 2,3$ m)
Normalisierte Dynamische Durchbiegung H4b, L4b: $D_N = 2,0$ m
Normalisierte Fahrzeugeindringung H4b, L4b: VI7 ($V_{IN} = 2,5$ m)
Beständigkeit Schneeräumung: Klasse 3
Dauerhaftigkeit: Stahl, verzinkt nach EN ISO 1461 oder EN 10346

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

R. Müssener - Prokurist -

Name und Funktion des Zeichnungsberechtigten

Wilnsdorf, 16.11.2020

Ort und Datum der Ausstellung


Unterschrift
57234 Wilnsdorf

Zusatzinformation zur Leistungserklärung:

Bedingungen für den Zusammenbau:



- 1.) Die Montage muss unter Einhaltung der Einbauanleitung der Studiengesellschaft für Stahlschutzplanken e.V. erfolgen.
- 2.) Nach RAL-RG 620 gefertigte Bauteile von anderen RAL-Herstellern, die für das Produkt über ein Zertifikat der Leistungsbeständigkeit verfügen, sind mit diesem Produkt kompatibel.
- 3.) Nur vollständig montierte Fahrzeugrückhaltesysteme dürfen in Betrieb genommen werden.
- 4.) Die erwartete Gebrauchsdauer des FRS beträgt 25 Jahre. Die tatsächliche Gebrauchsdauer hängt jedoch von Faktoren ab, auf die der Hersteller keinen Einfluss hat.