



0531

BBV Baustahl u. Blechverarbeitungsgesellschaft mbH & Co. KG

Am Lokwerk 11

D-14774 Brandenburg-Kirchmöser

11

0098 - CPR - 2011

EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

Name: <i>name</i>	DDSP 1.33+SL
Verwendungszweck <i>Intended use</i>	<p>Fahrzeugrückhaltesystem für Straßenverkehrsräume gemäß EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012. DDSP 1.33+SL ist eine Schutzeinrichtung mit höherem Aufhaltevermögen für den Einsatz im Mittel- bzw. Seitentrennstreifen.</p> <p><i>Vehicle Restraint System for circulation areas according to EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012. DDSP 1.33+SL is a median safety barrier with higher containment.</i></p>
Aufhaltestufe: <i>Containment level</i>	H2
Anprallheftigkeit: <i>Impact Severity</i>	A
Normalisierter Wirkungsbereich: <i>Normalized Working Width</i>	$W_N=2,4$ m (W7)
Normalisierte dyn. Durchbiegung: <i>Normalized dyn. Deflection</i>	$D_N=1,6$ m
Normalisierte Fahrzeugeindringung: <i>Normalized Vehicle Intrusion</i>	$V_N=2,5$ m (VI7)
Dauerhaftigkeit: <i>Durability</i>	Stahl, verzinkt nach EN ISO 1461 oder nach EN 10346 <i>Steel, galvanized according to EN ISO 1461 or EN 10346</i>
Beständigkeit Schneeräumung: <i>Resistance to snow removal</i>	Klasse 3 <i>class 3</i>

Hinweise für den Kunden:	<p>Der Kunde ist verpflichtet, bei der Verwendung des Kaufgegenstandes den Stand der Technik und Wissenschaft und die Einbauanleitung der Studiengesellschaft für Stahlschutzplanken e.V. sowie etwaige sich fortlaufend aus der Entwicklung von Wissenschaft und Technik ergebende Änderungen zu beachten. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass nur das vollständig fertig gestellte System in Betrieb genommen werden darf und dass die Leistungserklärung nur für das vollständig fertig gestellte System gilt. Die Einbauanleitung ist auf der Internetseite www.guetegemeinschaft-stahlschutzplanken.de oder auf Anfrage bei der Gütegemeinschaft Stahlschutzplanken e.V., Spandauer Straße 25 in 57072 Siegen, Tel. 0271 / 53038 erhältlich.</p>
--------------------------	---