



0531

Saferoad RRS GmbH
Bongard-und-Lind-Straße 1
D-56414 Weroth

20

0531 - CPR - 1317 - 2666

EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

Name:
name

Super-Rail Pro

Verwendungszweck
Intended use

Fahrzeugrückhaltesystem für Straßenverkehrsräume
gemäß EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012.
Super-Rail ist eine Schutteinrichtung mit sehr hohem Aufhaltevermögen für
den Einsatz am Fahrbahnrand oder in zweireihiger Aufstellung im Mittel-
bzw. Seitentrennstreifen.

*Vehicle Restraint System for circulation areas
according to EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012.
Super-Rail is a safety barrier with very high containment to be used on
roadside or in median if installed twofold.*

Aufhaltestufe:
Containment level

N2, H4b, L4b

Anprallheftigkeit:
Impact Severity

B

Normalisierter Wirkungsbereich:
Normalized Working Width

N2: $W_N=0,5$ m (W1) und H4b, L4b: $W_N=1,3$ m (W4)

Normalisierte dyn. Durchbiegung:
Normalized dyn. Deflection

N2: $D_N=0,2$ m und H4b, L4b: $D_N=1,1$ m

Normalisierte Fahrzeugeindringung:
Normalized Vehicle Intrusion

H4b, L4b: $VI_N=3,6$ m (VI9)

Dauerhaftigkeit:
Durability

Stahl, verzinkt nach EN ISO 1461 oder nach EN 10346
Steel, galvanized according to EN ISO 1461 or EN 10346

Beständigkeit Schneeräumung:
Resistance to snow removal

Klasse 3
class 3

Hinweise für den Kunden:

Der Kunde ist verpflichtet, bei der Verwendung des Kaufgegenstandes den Stand der Technik und Wissenschaft und die Einbauanleitung der Studiengesellschaft für Stahlschutzplanken e.V. sowie etwaige sich fortlaufend aus der Entwicklung von Wissenschaft und Technik ergebende Änderungen zu beachten. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass nur das vollständig fertig gestellte System in Betrieb genommen werden darf und dass die Leistungserklärung nur für das vollständig fertig gestellte System gilt. Die Einbauanleitung ist auf der Internetseite www.guetegemeinschaft-stahlschutzplanken.de oder auf Anfrage bei der Gütegemeinschaft Stahlschutzplanken e.V., Spandauer Straße 25 in 57072 Siegen, Tel. 0271 / 53038 erhältlich.