



Die einseitige, geramte Anfangs- und Endkonstruktion (AEK) besteht aus korrosionsgeschützt ausgeführten Stahlbauteilen. Die Länge der Holme, Pfosten und Abspanngurte sowie Abmessungen der Abstandhalter und des Kopfstückes bestimmen die Form der Absenkung.

Die Länge der AEK beträgt 12 m. Das System besteht aus 3 Schutzplankenholmen, einem Kopfstück, 4 Pfosten Sigma 100 mit einer Länge von 1,5 m (Pfosten 1 - 4) und 4 Pfosten Sigma 100 mit einer Länge von 1,90 m (Pfosten 5 – 8). Zwischen den ersten 4 Pfosten beträgt der Pfostenabstand 1,33 m, zwischen den Pfosten 4 bis 8 beträgt er 2,0 m. Die Pfosten werden stetig tiefer in den Boden gerammt. An die Pfosten 7 und 8 wird ein Abstandhalter mit vormontierter Pfostenklaue geschraubt. Die Schutzplankenholme überlappen in Fahrtrichtung und sind mit mehrfachen Schraubverbindungen fixiert.

<i>Bezeichnung der Anfangs- und Endkonstruktion</i>	EDSP Absenkung 12 m	
<i>Erstprüfung</i>	TT 2.1.80	BAST 1996 7T 30
	TT 4.2.80	BAST 2001 7T 13
	TT 5.1.80	X83.02.L07
<i>Begutachtung</i>	2014 7T 63	
<i>Hersteller</i>	Studiengesellschaft für Stahlschutzplanken e.V.	
<i>angeschlossene Schutzeinrichtung</i>	EDSP 2.0, H1 EDSP 1.33, H1	
<i>Charakteristisches Material der AEK</i>	Stahl S235JR	
<i>Max. Breite der AEK [m]</i>	0,50	
<i>Höhe der AEK ab Fahrbahnoberkante [m]</i>	0 – 0,75	
<i>Länge der Anfangs- und Endkonstruktion [m]</i>	12,0	
<i>Geprüfte Systemgründung / -aufstellung</i>	gerammt	
<i>Bemerkungen</i>	Die Holme mit A- und B-Profil können gleichwertig verwendet werden. Der Anschluss an die EDSP 1.33 ist ohne Änderungen an der AEK möglich. Weitere Hinweise siehe Begutachtungsschreiben V4o - 812a – 18 (F6488002) der BAST vom 28.10.2019.	

<b>Leistungsklasse</b>	<b>Klasse der dauerhaften seitlichen Auslenkung</b>	<b>Klasse des Abprallbereiches</b>	<b>Anprallheftigkeitsstufe</b>
<b>P2A</b>	<b>x1 / y1</b>	<b>Z 1</b>	<b>A</b>

