

Musterausschreibung

EDSP 1.33

Neubau mit Systemvorgabe

Langtext-Verzeichnis

Projekt:
VE:
LV:

OZ	StL-Nr.	Menge AE
001.01.0001.	-----	m
	SE herstellen Schutzeinrichtung (SE) einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge.	
1.9	SE = EDSP 1.33	
2.2	gem. RAL-RG 620 Zeichnung Nr. S1.1-121.	
3.1	Holm Profil B.	
4.2	Pfosten Sigma 100, Länge 1900 mm.	
5.1	Pfostenabstand 1,33 m.	
6.1	Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.	
	Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die die Pfosten umgebene Fläche wiederherstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen.	

Musterausschreibung

EDSP 1.33

Neubau systemneutral

Langtext-Verzeichnis

Projekt:

VE:

LV:

OZ	StL-Nr.	Menge AE
001.01.0001.	-----	m
	SE am äußeren Fahrbahnrand herst. Schutzeinrichtung (SE) am äußeren Fahrbahnrand einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. SE nach den „Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-Rückhaltesystemen in Deutschland“.	
1.1	SE aus Stahl.	
2.2	Aufhaltestufe mindestens H1.	
3.4	Wirkungsbereichsklasse W4.	
4.1	Anprallheftigkeitsstufe = A.	
5.1	Schutzeinrichtung ohne gelöste Teile mit einer Masse größer 2 kg im Anprallversuch nach DIN EN 1317. Schutzeinrichtung ohne formaggressive Teile.	
6.0		
8.1	Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.	