

Hersteller

MEISER Straßenausstattung GmbH



Herstellerkennzeichen

Legende

E Eignungsprüfung  
 F Fremdüberwachungsprüfung  
 - keine Fertigung

Bauteil-typen-familie	Teile-Nr. RAL-RG 620	Artikelbezeichnung	2019			2020			2021			2022		2023		2024
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	1	2	1
01	1.00	Schutzplankenholm Profil A, 4.300 mm	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	14.00	SP-Holm Profil A für Behelfsabsenkung DDSP, RL														
	14.01	SP-Holm Profil A für Behelfsabsenkung DDSP, TL														
	14.20	SP-Holm Profil A für Behelfsabsenkung DSP, RL, rechts														
	14.21	SP-Holm Profil A für Behelfsabsenkung DSP, TL, links														
	14.22	SP-Holm Profil A für Behelfsabsenkung DSP, RL, links														
	14.23	SP-Holm Profil A für Behelfsabsenkung DSP, TL, rechts														
	32.14	Schutzplankenholm Profil A, 1.300 mm														
	32.16	Schutzplankenholm Profil A, 2.633 mm														
	32.18	Schutzplankenholm Profil A, 3.300 mm														
	32.20	Schutzplankenholm Profil A, 1.633 mm														
	32.22	Schutzplankenholm Profil A, 2.667 mm														
32.24	Schutzplankenholm Profil A, 2.300 mm															
02	2.00	Schutzplankenholm Profil B, 4.300 mm	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	14.10	SP-Holm Profil B für Behelfsabsenkung DDSP, RL														
	14.11	SP-Holm Profil B für Behelfsabsenkung DDSP, TL														
	14.30	SP-Holm Profil B für Behelfsabsenkung DSP, RL, rechts														
	14.31	SP-Holm Profil B für Behelfsabsenkung DSP, TL, links														
	14.32	SP-Holm Profil B für Behelfsabsenkung DSP, RL, links														
	14.33	SP-Holm Profil B für Behelfsabsenkung DSP, TL, rechts														
	31.00	Anschlussholm Profil B, Tropfloch														
	31.01	Anschlussholm Profil B, Rundloch														
	31.02	Verschwenkungholm Profil B für Flextra SR-C (BSW auf SR - rechter Fahrbahn.)														
	31.03	Verschwenkungholm Profil B für Flextra SR-C (SR auf BSW - rechter Fahrbahn.)														
	32.15	Schutzplankenholm Profil B, 1.300 mm														
	32.17	Schutzplankenholm Profil B, 2.633 mm														
	32.19	Schutzplankenholm Profil B, 3.300 mm														
32.21	Schutzplankenholm Profil B, 1.633 mm															
32.23	Schutzplankenholm Profil B, 2.667 mm															
32.25	Schutzplankenholm Profil B, 2.300 mm															
37.12	Schutzplankenholm Profil B für Protector															
03	3.00	Pfosten SIGMA 100, 1.900 mm	-	F	F	-	F	F	-	F	-	-	-	F	-	-
	3.01	Pfosten SIGMA 100, 2.300 mm	-	E	-	-	F	-	-	-	-	F	-	-	-	-
	3.02	Pfosten SIGMA 100, 2.500 mm	-	E	-	-	F	-	-	-	-	-	-	-	-	F
	3.03	Pfosten SIGMA 100, 1.500 mm	-	E	F	-	F	-	F	-	F	-	-	-	F	-
04	3.20	Plattenpfosten SIGMA 100, 1.400 mm														
	3.40	Pfosten SIGMA 100 mit Fußplatte – EDSP/ESP, rechte A., 515 mm	-	-	-	-	-	-	-	E	-	-	-	F	-	F
	3.41	Pfosten SIGMA 100 mit Fußplatte – EDSP/ESP, rechte A., 615 mm	-	-	-	-	-	-	E	-	-	-	-	F	-	-
	3.50	Pfosten SIGMA 100 mit Fußplatte – EDSP/ESP, linke A., 515 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-	-	-	-
	3.51	Pfosten SIGMA 100 mit Fußplatte – EDSP/ESP, linke A., 615 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-	-	-
05	5.00	Abstandhalter rechte Ausführung	F	-	-	-	E	F	F	-	-	F	F	-	F	F
	5.10	Abstandhalter linke Ausführung	-	E	F	-	F	-	-	F	-	-	-	F	-	-
	5.20	Abstandhalter rechte Ausführung mit Ausschnitt														
	5.30	Abstandhalter linke Ausführung mit Ausschnitt														
	5.40	Abstandhalter rechte Ausführung für SR Eco-Absenkung 16 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	F	-	F
	5.50	Abstandhalter linke Ausführung für SR Eco-Absenkung 16 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-
	31.60	Abstandhalter rechte Ausführung 515 mm für Flextra SR-C														
	31.61	Abstandhalter linke Ausführung 515 mm für Flextra SR-C														
	31.62	Abstandhalter rechte Ausführung 498 mm für Flextra SR-C														
	31.63	Abstandhalter linke Ausführung 498 mm für Flextra SR-C														
	31.64	Abstandhalter rechte Ausführung 460 mm für Flextra SR-C														
	31.65	Abstandhalter linke Ausführung 460 mm für Flextra SR-C														
31.66	Abstandhalter rechte Ausführung 422 mm für Flextra SR-C															
31.67	Abstandhalter linke Ausführung 422 mm für Flextra SR-C															
	6.00	Distanzstück 780 mm	F	F	F	F	F	F	-	F	-	-	-	E	F	-









