

Hersteller

Erwin Peetz GmbH & Co. KG

Herstellerkennzeichen



Legende

- E Eignungsprüfung
- F Fremdüberwachungsprüfung
- keine Fertigung

Bauteil-typen-familie	Teile-Nr. RAL-RG 620	Artikelbezeichnung	Produktionszeitraum													
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	1	2	1	2	
01	1.00	Schutzplankenholm Profil A, 4.300 mm	F	-	-	E	F	F	F	F	F	-	-	E	F	F
	14.00	SP-Holm Profil A für Behelfsabsenkung DDSP, RL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14.01	SP-Holm Profil A für Behelfsabsenkung DDSP, TL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14.20	SP-Holm Profil A für Behelfsabsenkung DSP, RL, rechts	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14.21	SP-Holm Profil A für Behelfsabsenkung DSP, TL, links	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14.22	SP-Holm Profil A für Behelfsabsenkung DSP, RL, links	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14.23	SP-Holm Profil A für Behelfsabsenkung DSP, TL, rechts	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	32.14	Schutzplankenholm Profil A, 1.300 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	32.16	Schutzplankenholm Profil A, 2.633 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	32.18	Schutzplankenholm Profil A, 3.300 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	32.20	Schutzplankenholm Profil A, 1.633 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	32.22	Schutzplankenholm Profil A, 2.667 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	32.24	Schutzplankenholm Profil A, 2.300 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	2.00	Schutzplankenholm Profil B, 4.300 mm	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	14.10	SP-Holm Profil B für Behelfsabsenkung DDSP, RL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14.11	SP-Holm Profil B für Behelfsabsenkung DDSP, TL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14.30	SP-Holm Profil B für Behelfsabsenkung DSP, RL, rechts	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14.31	SP-Holm Profil B für Behelfsabsenkung DSP, TL, links	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14.32	SP-Holm Profil B für Behelfsabsenkung DSP, RL, links	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14.33	SP-Holm Profil B für Behelfsabsenkung DSP, TL, rechts	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31.00	Anschlussholm Profil B, Tropflöch	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31.01	Anschlussholm Profil B, Rundloch	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31.02	Verschwenkungsholm Profil B für Flextra SR-C (BSW auf SR - rechter Fahrbahn.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31.03	Verschwenkungsholm Profil B für Flextra SR-C (SR auf BSW - rechter Fahrbahn.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	32.15	Schutzplankenholm Profil B, 1.300 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	32.17	Schutzplankenholm Profil B, 2.633 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	32.19	Schutzplankenholm Profil B, 3.300 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	32.21	Schutzplankenholm Profil B, 1.633 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	32.23	Schutzplankenholm Profil B, 2.667 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	32.25	Schutzplankenholm Profil B, 2.300 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	3.12	Schutzplankenholm Profil B für Protector	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.00	Pfosten SIGMA 100, 1.900 mm	F	F	F	F	F	F	F	F	F	-	F	F	F	-
	3.01	Pfosten SIGMA 100, 2.300 mm	F	-	F	-	F	-	-	-	-	F	-	-	-	-
	3.02	Pfosten SIGMA 100, 2.500 mm	F	-	F	-	F	-	-	-	-	F	-	-	-	-
04	3.03	Pfosten SIGMA 100, 1.500 mm	E	-	-	E	-	F	-	-	E	F	-	-	-	-
	3.20	Plattenpfosten SIGMA 100, 1.400 mm	-	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	-
	3.40	Pfosten SIGMA 100 mit Fußplatte – EDSP/ESP, rechte A., 515 mm	-	F	-	F	-	-	E	-	-	E	-	F	F	-
	3.41	Pfosten SIGMA 100 mit Fußplatte – EDSP/ESP, rechte A., 615 mm	-	F	-	F	-	-	E	-	-	E	-	-	-	-
	3.50	Pfosten SIGMA 100 mit Fußplatte – EDSP/ESP, linke A., 515 mm	-	F	-	F	-	-	E	-	-	E	-	-	-	-
05	3.51	Pfosten SIGMA 100 mit Fußplatte – EDSP/ESP, linke A., 615 mm	-	F	-	F	-	-	E	-	-	E	-	-	-	-
	5.00	Abstandhalter rechte Ausführung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.10	Abstandhalter linke Ausführung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.20	Abstandhalter rechte Ausführung mit Ausschnitt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.30	Abstandhalter linke Ausführung mit Ausschnitt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.40	Abstandhalter rechte Ausführung für SR Eco-Absenkung 16 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.50	Abstandhalter linke Ausführung für SR Eco-Absenkung 16 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31.60	Abstandhalter rechte Ausführung 515 mm für Flextra SR-C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31.61	Abstandhalter linke Ausführung 515 mm für Flextra SR-C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31.62	Abstandhalter rechte Ausführung 498 mm für Flextra SR-C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	31.63	Abstandhalter linke Ausführung 498 mm für Flextra SR-C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31.64	Abstandhalter rechte Ausführung 460 mm für Flextra SR-C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31.65	Abstandhalter linke Ausführung 460 mm für Flextra SR-C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31.66	Abstandhalter rechte Ausführung 422 mm für Flextra SR-C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31.67	Abstandhalter linke Ausführung 422 mm für Flextra SR-C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.00	Distanzstück 780 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.10	Distanzstück 813 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	6.20	Distanzstück 846 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.30	Distanzstück 880 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.40	Distanzstück 913 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.50	Distanzstück 946 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.60	Distanzstück 980 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7.00	Pfostenklaue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8.00	Abspanngurt Bl. 4.0 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	8.10	Abspanngurt Bl. 2.0 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31.40	Verstärkungsgurt 6.000 mm (Verbindung Fertigteil mit BSW)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31.41	Verstärkungsgurt 6.000 mm (Verstärkung BSW)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31.42	Verstärkungsgurt 5.485 mm (Vorderseite)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31.43	Verstärkungsgurt 5.485 mm (Rückseite)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
n/a	12.00	Kopfstück Profil A, RL	F	-	-	E	-	F	-	-	E	-	F	-	-	F
	12.01	Kopfstück Profil A, TL	F	-	-	E	-	F	-	-	E	-	-	-	-	-
	12.10	Kopfstück Profil B, RL	F	-	F	-	F	-	F	-	F	-	F	-	-	F
	12.11	Kopfstück Profil B, TL	F	-	F	-	F	-	F	-	F	-	F	-	-	F
	12.12	Kopfstück Profil B, RL, für Protector	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	-	-	-
	12.13	Kopfstück Profil B, TL, für Protector	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-	-	-	-

