Hersteller SPIG Schutzplanken-Produktions-Gesellschaft mbH

Herstellerkennzeichen

Legende

E	Eignungsprüfung
F	Fremdüberwachungsprüfung
-	keine Fertigung

Teile-Nr.	Bezeichnung	2018			2019			2020			2021		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	Schutzplankenholm Profil A, 4.300 mm	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Schutzplankenholm Profil B, 4.300 mm	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pfosten SIGMA 100, 1.900 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.01	Pfosten SIGMA 100, 2.300 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.02	Pfosten SIGMA 100, 2.500 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.03	Pfosten SIGMA 100, 1.500 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Plattenpfosten SIGMA 100, 1.400 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Pfosten SIGMA100 m.Fußplatte-EDSP/ESP,rechte A,515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.41	Pfosten SIGMA100 m.Fußplatte-EDSP/ESP,rechte A,615	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5	Pfosten SIGMA100 m.Fußplatte-EDSP/ESP,linke A,515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.51	Pfosten SIGMA100 m.Fußplatte-EDSP/ESP,linke A,615	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Abstandhalter rechte Ausführung	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	Abstandhalter linke Ausführung	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	Abstandhalter rechte Ausführung mit Ausschnitt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Distanzstück 780 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1	Distanzstück 813 mm	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Distanzstück 846 mm	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3	Distanzstück 880 mm	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.4	Distanzstück 913 mm	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.5	Distanzstück 946 mm	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6	Distanzstück 980 mm	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Pfostenklaue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Abspanngurt Bl. 4.0 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1	Abspanngurt Bl. 2.0 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Kopfstück Profil A, RL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.01	Kopfstück Profil A, TL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1	Kopfstück Profil B, RL	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.11	Kopfstück Profil B, TL	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2	Umkehrstück Profil A, DDSP-DSP, RL/TL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.21	Umkehrstück Profil A, DDSP-DSP, RL/RL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.22	Umkehrstück Profil A, DDSP-DSP, TL/TL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3	Umkehrstück Profil B, DDSP-DSP, RL/TL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.31	Umkehrstück Profil B, DDSP-DSP, RL/RL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.32	Umkehrstück Profil B, DDSP-DSP, TL/TL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	SP-Holm Profil A für Behelfsabsenkung DDSP, RL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.01	SP-Holm Profil A für Behelfsabsenkung DDSP, TL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.1	SP-Holm Profil B für Behelfsabsenkung DDSP, RL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.11	SP-Holm Profil B für Behelfsabsenkung DDSP, TL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.2	SP-Holm Profil A f. Behelfsabsenk. DSP, RL, rechts	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

14.21	SP-Holm Profil A f. Behelfsabsenk. DSP, TL, links	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.22	SP-Holm Profil A f. Behelfsabsenk. DSP, RL, links	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.23	SP-Holm Profil A f. Behelfsabsenk. DSP, TL, rechts	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3	SP-Holm Profil B f. Behelfsabsenk. DSP, RL, rechts	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.31	SP-Holm Profil B f. Behelfsabsenk. DSP, TL, links	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.32	SP-Holm Profil B f. Behelfsabsenk. DSP, RL, links	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.33	SP-Holm Profil B f. Behelfsabsenk. DSP, TL, rechts	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Dilatation 320 mm, Profil A, 2.064 mm TL/LL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.01	Dilatation 320 mm, Profil A, 2.064 mm RL/LL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.02	Dilatation 320 mm, Profil A, 1.000 mm RL/RL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.03	Dilatation 320 mm, Profil A, 1.000 mm TL/TL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.1	Dilatation 320 mm, Profil B, 2.064 mm TL/LL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.11	Dilatation 320 mm, Profil B, 2.064 mm RL/LL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.12	Dilatation 320 mm, Profil B, 1.000 mm RL/RL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.13	Dilatation 320 mm, Profil B, 1.000 mm TL/TL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Dilatation 640 mm, Profil A, 1.457 mm TL/LL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.01	Dilatation 640 mm, Profil A, 1.014 mm LL/LL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.02	Dilatation 640 mm, Profil A, 1.457 mm RL/LL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.03	Dilatation 640 mm, Profil A, 1.014 mm RL/RL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.04	Dilatation 640 mm, Profil A, 1.014 mm TL/TL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.1	Dilatation 640 mm, Profil B, 1.457 mm TL/LL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.11	Dilatation 640 mm, Profil B, 1.014 mm LL/LL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.12	Dilatation 640 mm, Profil B, 1.457 mm RL/LL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.13	Dilatation 640 mm, Profil B, 1.014 mm RL/RL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.14	Dilatation 640 mm, Profil B, 1.014 mm TL/TL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Dilatation 1.000 mm, Profil A, 1.600 mm TL/TL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.01	Dilatation 1.000 mm,Profil A,3.100 mm LL/LL Kasten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.02	Dilatation 1.000 mm, Profil A, 1.600 mm RL/RL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.1	Dilatation 1.000 mm, Profil B, 1.600 mm TL/TL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.11	Dilatation 1.000 mm,Profil B,3.100 mm LL/LL Kasten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.12	Dilatation 1.000 mm, Profil B, 1.600 mm RL/RL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Kastenprofil 4 mm, 3.998 mm	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.02	Stoßverbinder für Kastenprofil S-R, 4mm o. Kanten	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.1	Zwischenholm 3.998 mm	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Verstärkungsholm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.3	Pfosten C-125 für SUPER-RAIL light, 2.000 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.42	Pfosten C-125 m.Fußplatte f. S-R light Bw,re,790mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.43	Pfosten C-125 m.Fußplatte f. S-R light Bw,li,790mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Kastenprofil 3 mm, 3.998 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.01	Stoßverbinder für Kastenprofil 3 mm	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.1	Deformationsbügel 200 mm für S-R Eco Profil A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.11	Deformationsbügel 200 mm für S-R Eco Profil B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.11	Deformationsbügel 200 mm für S-R Eco Profil B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.21	nicht erforderlich /Befestigungswinkel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.3	Pfosten C-125 für Super-Rail Eco, 1.900 mm	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.31	Pfosten C-125 für Super-Rail Eco, 2.400 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.4	Pfosten C-125 m. Fußpl. f. S-R Eco Bw,4%,re,790 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

33.41	Pfosten C-125 m. Fußpl. f. S-R Eco Bw,4%,li,790 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.45	Pfosten C-125 m. Fußpl. f.S-R Eco dop. Bw,4%,790mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Pfosten C-125 für SUPER-RAIL ES, 1.750 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.1	Pfosten Eco-Safe C-100/60, 1.700 mm	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.4	Pfosten C 125 m. Fußpl. f. Eco-Safe Bw,4%,re,655mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Kastenprofil 3 mm, 3.998 mm für SR Eco HS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36.1	Pfosten C 125 für SR Eco HS, 1.900 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36.2	Pfosten C 125/125 m.Fußpl.f.SR Eco HS Bw,4%,re,790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Pfosten C 125 für SUPER-RAIL, 2.400 mm	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61.01	Pfosten C 125 für SUPER-RAIL, 2.900 mm	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61.06	Pfosten C-125 für SUPER-RAIL doppelt H4b, 2.400 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61.7	Pfosten C-125 für SUPER-RAIL Plus, 2.400mm,rechts	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61.8	Pfosten C-125 für SUPER-RAIL Plus, 2.400mm,links	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Pfosten C-125 m. Fußpl. für S-R, 4%, re, 1.040 mm	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62.1	Pfosten C-125 m. Fußpl. für S-R Plus Bw,re,1.140mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62.3	Pfosten C-125 m. Fußpl. für S-R, 4%, li, 1.040 mm	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62.4	Pfosten C-125 m. Fußpl. für S-R Plus Bw,li,1.140mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62.6	Pfosten C-125 m. Fußpl.f. S-R doppelt Bw,4%,1040mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-