Hersteller **Saferoad Holland**

Herstellerkennzeichen

Legende

E Eignungsprüfung
F Fremdüberwachungsprüfung
- keine Fertigung

Bauteil-typen-familie	Teile-Nr. RAL-RG 620	Artikelbezeichnung	2017			2018			2019			2020			2021		
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	
01	1.00	Schutzplankenholm Profil A, 4.300 mm	-	-	-	-	-	-	-	E	-	-	E	-	-	F	
	14.00	SP-Holm Profil A für Behelfsabsenkung DDSP, RL															
	14.01	SP-Holm Profil A für Behelfsabsenkung DDSP, TL															
	14.20	SP-Holm Profil A für Behelfsabsenkung DSP, RL, rechts															
	14.21	SP-Holm Profil A für Behelfsabsenkung DSP, TL, links															
	14.22	SP-Holm Profil A für Behelfsabsenkung DSP, RL, links															
	14.23	SP-Holm Profil A für Behelfsabsenkung DSP, TL, rechts															
	32.14	Schutzplankenholm Profil A, 1.300 mm															
	32.16	Schutzplankenholm Profil A, 2.633 mm															
	32.18	Schutzplankenholm Profil A, 3.300 mm															
	32.20	Schutzplankenholm Profil A, 1.633 mm															
	32.22	Schutzplankenholm Profil A, 2.667 mm															
	32.24	Schutzplankenholm Profil A, 2.300 mm															
02	2.00	Schutzplankenholm Profil B, 4.300 mm															
	14.10	SP-Holm Profil B für Behelfsabsenkung DDSP, RL															
	14.11	SP-Holm Profil B für Behelfsabsenkung DDSP, TL															
	14.30	SP-Holm Profil B für Behelfsabsenkung DSP, RL, rechts															
	14.31	SP-Holm Profil B für Behelfsabsenkung DSP, TL, links															
	14.32	SP-Holm Profil B für Behelfsabsenkung DSP, RL, links															
	14.33	SP-Holm Profil B für Behelfsabsenkung DSP, TL, rechts															
	31.00	Anschlussholm Profil B, Tropfloch															
	31.01	Anschlussholm Profil B, Rundloch															
	31.02	Verschwenkungsholm Profil B für Flextra SR-C (BSW auf SR - rechter Fahrbahnr.)															
	31.03	Verschwenkungsholm Profil B für Flextra SR-C (SR auf BSW - rechter Fahrbahnr.)															
	32.15	Schutzplankenholm Profil B, 1.300 mm															
	32.17	Schutzplankenholm Profil B, 2.633 mm															
	32.19	Schutzplankenholm Profil B, 3.300 mm															
	32.21	Schutzplankenholm Profil B, 1.633 mm															
	32.23	Schutzplankenholm Profil B, 2.667 mm															
	32.25	Schutzplankenholm Profil B, 2.300 mm															
	37.12	Schutzplankenholm Profil B für Protector															
03	3.00	Pfosten SIGMA 100, 1.900 mm															
	3.01	Pfosten SIGMA 100, 2.300 mm															
	3.02	Pfosten SIGMA 100, 2.500 mm															
	3.03	Pfosten SIGMA 100, 1.500 mm															
04	3.20	Plattenpfosten SIGMA 100, 1.400 mm															
	3.40	Pfosten SIGMA 100 mit Fußplatte – EDSP/ESP, rechte A., 515 mm															
	3.41	Pfosten SIGMA 100 mit Fußplatte – EDSP/ESP, rechte A., 615 mm															
	3.50	Pfosten SIGMA 100 mit Fußplatte – EDSP/ESP, linke A., 515 mm															
	3.51	Pfosten SIGMA 100 mit Fußplatte – EDSP/ESP, linke A., 615 mm															
05	5.00	Abstandhalter rechte Ausführung															
	5.10	Abstandhalter linke Ausführung															
	5.20	Abstandhalter rechte Ausführung mit Ausschnitt															
	5.30	Abstandhalter linke Ausführung mit Ausschnitt															
	31.60	Abstandhalter rechte Ausführung 515 mm für Flextra SR-C															
	31.61	Abstandhalter linke Ausführung 515 mm für Flextra SR-C															
	31.62	Abstandhalter rechte Ausführung 498 mm für Flextra SR-C															
	31.63	Abstandhalter linke Ausführung 498 mm für Flextra SR-C															
	31.64	Abstandhalter rechte Ausführung 460 mm für Flextra SR-C															
	31.65	Abstandhalter linke Ausführung 460 mm für Flextra SR-C															
	31.66	Abstandhalter rechte Ausführung 422 mm für Flextra SR-C															
	31.67	Abstandhalter linke Ausführung 422 mm für Flextra SR-C															
06	6.00	Distanzstück 780 mm															
	6.10	Distanzstück 813 mm															
	6.20	Distanzstück 846 mm															
	6.30	Distanzstück 880 mm															
	6.40	Distanzstück 913 mm															
	6.50	Distanzstück 946 mm															

	6.60	Distanzstück 980 mm														
07	7.00	Pfostenklaue														
08	8.00	Abspanngurt Bl. 4.0 m														
	8.10	Abspanngurt Bl. 2.0 m														
	31.40	Verstärkungsgurt 6.000 mm (Verbindung Fertigteil mit BSW)														
	31.41	Verstärkungsgurt 6.000 mm (Verstärkung BSW)														
	31.42	Verstärkungsgurt 5.485 mm (Vorderseite)														
	31.43	Verstärkungsgurt 5.485 mm (Rückseite)														
09	12.00	Kopfstück Profil A, RL														
	12.01	Kopfstück Profil A, TL														
	12.10	Kopfstück Profil B, RL														
	12.11	Kopfstück Profil B, TL														
	12.12	Kopfstück Profil B, RL, für Protector														
	12.13	Kopfstück Profil B, TL, für Protector														
	12.20	Umkehrstück Profil A, DDSP-DSP, RL/TL														
	12.21	Umkehrstück Profil A, DDSP-DSP, RL/RL														
	12.22	Umkehrstück Profil A, DDSP-DSP, TL/TL														
	12.30	Umkehrstück Profil B, DDSP-DSP, RL/TL														
	12.31	Umkehrstück Profil B, DDSP-DSP, RL/RL														
	12.32	Umkehrstück Profil B, DDSP-DSP, TL/TL														
10	13.00	Absenkwinkel Profil A, rechts														
	13.01	Absenkwinkel Profil A, links														
	13.10	Absenkwinkel Profil B, rechts														
	13.11	Absenkwinkel Profil B, links														
	20.00	Übergangsholm von Profil A auf Profil B														
	20.10	Übergangsholm von Profil B auf Profil A														
11	16.00	Dilatation 320 mm, Profil A, 2.064 mm TL/LL														
	16.01	Dilatation 320 mm, Profil A, 2.064 mm RL/LL														
	16.02	Dilatation 320 mm, Profil A, 1.000 mm RL/RL														
	16.03	Dilatation 320 mm, Profil A, 1.000 mm TL/TL														
	16.10	Dilatation 320 mm, Profil B, 2.064 mm TL/LL														
	16.11	Dilatation 320 mm, Profil B, 2.064 mm RL/LL														
	16.12	Dilatation 320 mm, Profil B, 1.000 mm RL/RL														
	16.13	Dilatation 320 mm, Profil B, 1.000 mm TL/TL														
	17.00	Dilatation 640 mm, Profil A, 1.457 mm TL/LL														
	17.01	Dilatation 640 mm, Profil A, 1.014 mm LL/LL														
	17.02	Dilatation 640 mm, Profil A, 1.457 mm RL/LL														
	17.03	Dilatation 640 mm, Profil A, 1.014 mm RL/RL														
	17.04	Dilatation 640 mm, Profil A, 1.014 mm TL/TL														
	17.10	Dilatation 640 mm, Profil B, 1.457 mm TL/LL														
	17.11	Dilatation 640 mm, Profil B, 1.014 mm LL/LL														
	17.12	Dilatation 640 mm, Profil B, 1.457 mm RL/LL														
	17.13	Dilatation 640 mm, Profil B, 1.014 mm RL/RL														
	17.14	Dilatation 640 mm, Profil B, 1.014 mm TL/TL														
	18.00	Dilatation 1.000 mm, Profil A, 1.600 mm TL/TL														
	18.01	Dilatation 1.000 mm, Profil A, 3.100 mm LL/LL Kasten														
	18.02	Dilatation 1.000 mm, Profil A, 1.600 mm RL/RL														
	18.10	Dilatation 1.000 mm, Profil B, 1.600 mm TL/TL														
	18.11	Dilatation 1.000 mm, Profil B, 3.100 mm LL/LL Kasten														
	18.12	Dilatation 1.000 mm, Profil B, 1.600 mm RL/RL														
12	19.10	Abspanngurt für Dilatation 320 mm, 984 mm LL														
	19.11	Abspanngurt für Dilatation 320 mm, 1.000 mm RL														
	19.12	Abspanngurt für Dilatation 320 mm, 1.000 mm TL														
13	24.30	Unterfahrschutz Bl. 4.0 m														
	24.33	Unterfahrschutz Bl. 1.0 m														
	24.60	Unterfahrschutzholm MPS 4.300 mm														
14	25.00	Kastenprofil 4 mm, 3.998 mm														
	31.20	Kastenprofil, konisch, für Flextra SR-C														
	31.21	Kastenprofil, konisch, für Pfostenabstand 1.000 mm														
	31.22	Kastenprofil, konisch, für Anschluss an Betonfertigteil														
	31.23	Kastenprofil 4 mm mit Sonderlochung für Flextra SR-C														
	31.24	Kastenprofil mit Ankerplatte für Flextra SR-C (BSW auf SR - rechter FBR)														
	31.25	Kastenprofil mit Ankerplatte für Flextra SR-C (SR auf BSW - rechter FBR)														
	31.26	Kastenprofil 4 mm für Pfostenabstand 1.000 mm														
	36.05	Kastenprofil 4 mm, 3.998 mm, mit Rundlochung für SR HS														
	36.06	Kastenprofil 4 mm, 3.770 mm für Flextra SR - SR HS														
	60.70	Kastenprofil 4 mm, 2.666 mm														
	60.71	Kastenprofil 4 mm, 1.331 mm														
	60.72	Kastenprofil 4 mm, 665 mm														
	60.73	Kastenprofil 4 mm 1.090 mm														

	60.74	Kastenprofil 4 mm 1.608 mm															
15	25.02	Stoßverbinder für Kastenprofil SUPER-RAIL, 4mm, ohne Kanten															
	33.01	Stoßverbinder für Kastenprofil 3 mm															
	33.02	Stoßverbinder für Übergang SR Eco->SR (rechts) bzw. SR->SR Eco (links)															
	33.03	Stoßverbinder für Übergang SR->SR Eco (rechts) bzw. SR Eco->SR (links)															
	34.32	Stoßverbinder 300 mm SR Eco, 60 mm gefast															
	34.33	Kastenprofil Stoßverbinder SR Eco, 4 Grad abgewinkelt															
	35.20	Stoßverbinder für SR Pro, Ausführung als Winkel															
	35.22	Stoßverbinder für Flextra von SR auf SR Pro (rechts) bzw. SR Pro auf SR (links)															
	35.23	Stoßverbinder für Flextra von SR auf SR Pro (links) bzw. SR Pro auf SR (rechts)															
	35.28	Kastenprofil Endstück für Flextra von SR auf SR Pro (re.) bzw. von SR Pro auf SR (li.)															
	35.29	Kastenprofil Endstück für Flextra von SR auf SR Pro (li.) bzw. von SR Pro auf SR (re.)															
16	25.10	Zwischenholm 3.998 mm															
	35.32	Pfostenverlängerung C-100/50, 300 mm															
	36.36	Verstärkungsprofil U110/80 für Pfosten C-125/100 für SUPER-RAIL HS															
	36.37	Verstärkungsprofil U110/80 für Pfosten C-125/100 für Flextra SR - SR HS, H4b															
17	28.11	Kastenprofil 4 mm, 2.585,5 mm für Dilatation 320 mm															
	28.12	Kastenprofil 4 mm, 1.252,5 mm für Dilatation 320 mm															
	28.13	Kastenprofil (4 mm und 3 mm) Stoßverbinder für Dilatation 320 mm															
	28.21	Kastenprofil 4 mm, 2.480 mm für Dilatation 640 mm															
	28.22	Kastenprofil 4 mm, 1.148 mm für Dilatation 640 mm															
	28.23	Kastenprofil (4 mm und 3 mm) Stoßverbinder für Dilatation 640 mm															
	28.31	Kastenprofil 4 mm, 1.148 mm für Dilatation 1.000 mm															
	28.32	Kastenprofil 4 mm, 2.332 mm für Dilatation 1.000 mm															
	28.33	Kastenprofil (4 mm und 3 mm) Stoßverbinder für Dilatation 1.000 mm															
	28.81	Zwischenholm 1.252,5 mm für Dilatation 320 mm															
	28.82	Zwischenholm 2.585,5 mm für Dilatation 320 mm															
	28.83	Zwischenholm Stoßverbinder 1.040 mm für Dilatationen 320 und 640 mm															
	28.86	Zwischenholm 1.235 mm für Dilatation 640 mm															
	28.87	Zwischenholm 1.208 mm für Dilatation 640 mm															
	28.91	Zwischenholm 995 mm für Dilatation 1.000 mm															
	28.92	Zwischenholm 1.508 mm für Dilatation 1.000 mm															
	28.93	Zwischenholm Stoßverbinder 1.490 mm für Dilatation 1.000 mm															
	33.51	Kastenprofil 3 mm, 2.380 mm für Dilatation 640 mm															
	33.52	Kastenprofil 3 mm, 1.248 mm für Dilatation 640 mm															
	33.56	Kastenprofil 3 mm, 1.708 mm für Dilatation 1.000 mm															
	33.57	Kastenprofil 3 mm, 1.770 mm für Dilatation 1.000 mm															
	33.64	Kastenprofil 3 mm, 2.485 mm für Dilatation 320 mm															
	33.65	Kastenprofil 3 mm, 1.353 mm für Dilatation 320 mm															
18	29.00	Verstärkungsholm															
19	29.12	Pfosten C-125 zum Andübeln für ESP-BOS und Eco-Safe BOS															
	31.30	Pfosten C-125 für Flextra SR-C, Lochung für Abstandhalter, 2.400 mm															
	31.31	Pfosten C-125 für Flextra SR-C, Lochung für Distanzbügel, 2.400 mm															
	31.32	Pfosten C-125 für Flextra SR-C, Lochung für Kopfstück, 2.400 mm															
	32.30	Pfosten C-125 für SUPER-RAIL light, 2.000 mm															
	32.31	Pfosten C-125 für Flextra EDSP - SR, gelocht für Ü-Holm KP – Zwischenh., 2.000 mm															
	32.32	Pfosten C-125 für Flextra EDSP - SR, gelocht für Y-Element Kastenprofil, 2.000 mm															
	61.00	Pfosten C-125 für SUPER-RAIL, 2.400 mm															
	61.01	Pfosten C-125 für SUPER-RAIL, 2.900 mm															
	61.06	Pfosten C-125 für SUPER-RAIL doppelt H4b, 2.400 mm															
	61.10	Pfosten C-125 für Endkonstruktion SUPER-RAIL, 2.400 mm															
	61.11	Pfosten C-125 für Endkonstruktion SUPER-RAIL, 2.200 mm															
	61.17	Pfosten C-125 für Endkonstruktion SUPER-RAIL und SR Eco, 1.700 mm															
	61.18	Pfosten C-125 für SUPER-RAIL VZB, 2.400 mm															
	61.25	Pfosten C-125 für SUPER-RAIL VZB, 920 mm, links															
	61.26	Pfosten C-125 für SUPER-RAIL VZB, 920 mm, rechts															
	61.70	Pfosten C-125 für SUPER-RAIL Plus, 2.400 mm, rechts															
	61.80	Pfosten C-125 für SUPER-RAIL Plus, 2.400 mm, links															
	31.50	Distanzbügel, Profil B, 130 mm, für Flextra SR-C															
	31.51	Distanzbügel, Profil B, 150,5 mm, für Flextra SR-C															
	31.52	Distanzbügel, Profil B, 100,5 mm, für Flextra SR-C															
	31.53	Distanzbügel, Profil B, 50,5 mm, für Flextra SR-C															
	33.10	Deformationsbügel 200 mm für SUPER-RAIL Eco, Profil A															
	33.11	Deformationsbügel 200 mm für SUPER-RAIL Eco, Profil B															
	33.12	Deformationsbügel 185 mm für SR Eco Übergänge, Profil A															
	33.13	Deformationsbügel 185 mm für SR Eco Übergänge, Profil B															
	33.14	Deformationsbügel 170 mm für SR Eco Übergänge, Profil A															
	33.15	Deformationsbügel 170 mm für SR Eco Übergänge, Profil B															
	33.16	Deformationsbügel 125 mm für SR Eco Übergänge, Profil A															
	33.17	Deformationsbügel 125 mm für SR Eco Übergänge, Profil B															
	33.72	Distanzbügel für Übergang Flextra SR Eco - SR															

20	33.74	Deformationsbügel 245 mm für ÜK SR Eco dopp. - SR Eco 2-fach u. SR dopp., Profil A															
	33.75	Deformationsbügel 290 mm für ÜK SR Eco dopp. - SR Eco 2-fach u. SR dopp., Profil A															
	33.77	Deformationsbügel 245 mm für ÜK SR Eco dopp. - SR Eco 2-fach u. SR dopp., Profil B															
	33.78	Deformationsbügel 290 mm für ÜK SR Eco dopp. - SR Eco 2-fach u. SR dopp., Profil B															
	33.81	Deformationsbügel 230 mm für ÜK SR Eco dopp. - SR Eco 2-fach u. SR dopp., Profil A															
	33.82	Deformationsbügel 230 mm für ÜK SR Eco dopp. - SR Eco 2-fach u. SR dopp., Profil B															
	33.83	Deformationsbügel 255 mm für ÜK SR Eco dopp. - SR Eco 2-fach u. SR dopp., Profil A															
	33.84	Deformationsbügel 255 mm für ÜK SR Eco dopp. - SR Eco 2-fach u. SR dopp., Profil B															
	33.85	Deformationsbügel 305 mm für ÜK SR Eco dopp. - SR Eco 2-fach u. SR dopp., Profil A															
	33.86	Deformationsbügel 305 mm für ÜK SR Eco dopp. - SR Eco 2-fach u. SR dopp., Profil B															
	33.87	Deformationsbügel 155 mm für Flextra SR Eco - SR Eco HS, Profil A															
	33.88	Deformationsbügel 155 mm für Flextra SR Eco - SR Eco HS, Profil B															
	35.33	Distanzbügel 150 mm für Flextra SR - SR Pro, gelocht für M16															
	35.34	Distanzwinkel für Flextra SR - SR Pro															
21	31.70	Betonfertigteil Flextra SR-C (BSW auf SR)															
	31.71	Betonfertigteil Flextra SR-C (SR auf BSW)															
22	32.00	Deformationselement 229 x 4,2 / 180 mm für SUPER-RAIL light															
23	32.10	Übergangsholm KP - Zwischenholm EDSP->SRL (rechts) bzw. SRL->EDSP (links)															
	32.11	Übergangsholm KP - Zwischenholm SRL->EDSP (rechts) bzw. EDSP->SRL (links)															
24	32.12	Y-Element Kastenprofil für Übergang Eco/SRL->SR (rechts) bzw. SR->Eco/SRL (links)															
	32.13	Y-Element Kastenprofil für Übergang SR->Eco/SRL (rechts) bzw. Eco/SRL->SR (links)															
	60.40	Kastenprofil-Absenkelement für SUPER-RAIL, Ende (links)															
	60.41	Kastenprofil-Absenkelement für SUPER-RAIL, Ende (rechts)															
25	32.42	Pfosten C-125 mit Fußplatte für SUPER-RAIL light Bw, rechts, 790 mm															
	32.43	Pfosten C-125 mit Fußplatte für SUPER-RAIL light Bw, links, 790 mm															
	62.00	Pfosten C-125 mit Fußplatte für SUPER-RAIL, 4% Neigung, rechts, 1.040 mm															
	62.03	Pfosten C-125 mit Fußplatte für SUPER-RAIL, 0% Neigung, rechts, 1.140 mm															
	62.10	Pfosten C-125 mit Fußplatte für SUPER-RAIL Plus Bw, rechts, 1.140 mm															
	62.30	Pfosten C-125 mit Fußplatte für SUPER-RAIL, 4% Neigung, links, 1.040 mm															
	62.33	Pfosten C-125 mit Fußplatte für SUPER-RAIL, 0% Neigung, links, 1.140 mm															
	62.40	Pfosten C-125 mit Fußplatte für SUPER-RAIL Plus Bw, links, 1.140 mm															
	62.60	Pfosten C-125 mit Fußplatte für SUPER-RAIL doppelt Bw, 4% Neigung, 1.040 mm															
	62.61	Pfosten C-125 mit Fußplatte für SUPER-RAIL doppelt Bw, 0% Neigung, 1.140 mm															
26	33.00	Kastenprofil 3 mm, 3.998 mm															
	33.05	Kastenprofil 3 mm, 3.798 mm für Übergang Flextra SR Eco auf SR bzw. SRL															
	33.06	Kastenprofil 3 mm, 1.331 mm															
	33.07	Kastenprofil 3 mm, 2.666 mm															
	33.08	Kastenprofil 3mm, 1.998 mm															
	36.00	Kastenprofil 3 mm, 3.998 mm für SR Eco HS															
	36.01	Verstärkungskasten, 4 mm, 3.692 mm für SR Eco HS															
27	33.30	Pfosten C-125 für SUPER-RAIL Eco, 1.900 mm															
	33.31	Pfosten C-125 für SUPER-RAIL Eco, 2.400 mm															
	33.36	Pfosten C-125 für ÜK SR Eco doppelt auf DDSP, 1.700 mm															
	33.37	Pfosten C-125 gelocht für Abstandhalter, 1.900 mm															
	33.38	Pfosten C-125 gelocht für Kastenprofilabsenkung, 1.900 mm															
	33.39	Pfosten C-125 als Abspannelement für Endkonstruktion SR Eco, 2.200 mm															
	34.00	Pfosten C-125 für SUPER-RAIL ES, 1.750 mm															
	35.08	Pfosten C-125 für Flextra SR - SR Pro, 2.400 mm															
	35.09	Pfosten C-125 für Flextra SR - SR Pro, 2.400 mm, gelocht für Befestigungswinkel															
	36.10	Pfosten C-125 für SR Eco HS, 1.900 mm															
	36.11	Pfosten C-125 für SR Eco HS, 2.400 mm															
28	33.40	Pfosten C-125 mit Fußplatte für SUPER-RAIL Eco Bw, 4% Neigung, rechts, 790 mm															
	33.41	Pfosten C-125 mit Fußplatte für SUPER-RAIL Eco Bw, 4% Neigung, links, 790 mm															
	33.42	Pfosten C-125 mit Fußplatte für SUPER-RAIL Eco Bw, 0% Neigung, rechts, 890 mm															
	33.43	Pfosten C-125 mit Fußplatte für SUPER-RAIL Eco Bw, 0% Neigung, links, 890 mm															
	33.45	Pfosten C-125 mit Fußplatte für SUPER-RAIL Eco doppelt Bw, 4% Neigung, 790 mm															
	33.46	Pfosten C-125 mit Fußplatte für SUPER-RAIL Eco doppelt Bw, 0% Neigung, 890 mm															
29	33.61	Querstrebe für Dilatation SUPER-RAIL Eco, rechts															
	33.62	Querstrebe für Dilatation SUPER-RAIL Eco, links															
	33.63	Schutzplankenholm-Abspannung für Dilatation SUPER-RAIL Eco															
	34.60	Querstrebe rechts, h = 327 mm für Eco Safe Dilatation															
	34.61	Querstrebe links, h = 327 mm für Eco Safe Dilatation															
	35.60	Querstrebe rechts, h = 684 mm für SR Pro Dilatation															
	35.61	Querstrebe links, h = 684 mm für SR Pro Dilatation															
	62.70	Querstrebe rechts, h = 734 mm für SR Dilatation															
	62.71	Querstrebe links, h = 734 mm für SR Dilatation															
	62.72	Querstrebe rechts, h = 269 mm für SR Dilatation															
	62.73	Querstrebe links, h = 269 mm für SR Dilatation															
	62.74	Befestigungsstück für SR / SR Pro Dilatation															
30	33.73	Übergangselement von SR doppelt auf SR Eco doppelt															

30	33.80	Übergangselement von SR Eco doppelt auf SR Eco zweifach														
31	33.76	Kastenprofil Abspannelement für Übergang SR Eco auf DDSP														
	34.30	Endbefestigungswinkel, rechte Seite Anfang														
	34.31	Endbefestigungswinkel, rechte Seite Ende														
	60.83	Zwischenholm-Endbefestigung														
32	34.10	Pfosten Eco-Safe C-100/60, 1.700 mm														
	34.11	Pfosten Eco-Safe C-100/60, 2.200 mm														
	34.12	Pfosten Eco-Safe C-100/60, 1.900 mm														
	34.15	Pfosten Eco-Safe C-100/60, 1.700 mm, für Protector														
33	34.05	Plattenpfosten SR ES, 1.400 mm														
	34.21	Plattenpfosten Eco-Safe, 1.400 mm														
	34.40	Pfosten C-125 mit Fußplatte für Eco-Safe Bw, 4% Neigung, rechts, 655 mm														
	34.41	Pfosten C-125 mit Fußplatte für Eco-Safe Bw, 0% Neigung, rechts, 755 mm														
	34.50	Pfosten C-125 mit Fußplatte für Eco-Safe Bw, 4% Neigung, links, 655 mm														
	34.51	Pfosten C-125 mit Fußplatte für Eco-Safe Bw, 0% Neigung, links, 755 mm														
	37.20	Pfosten mit Ronde C-100/60/3, 800 mm, für Protector														
34	35.00	Pfosten C-125/100 für SR Pro, 2.400 mm														
	36.30	Pfosten C-125/100 für SR HS, 2.250 mm														
	36.33	Pfosten C-125/100 für Flextra SR - SR HS, H2, 2.250 mm														
	36.34	Pfosten C-125/100 für Flextra SR - SR HS, H4b (rechts), 2.250 mm														
	36.35	Pfosten C-125/100 für Flextra SR - SR HS, H4b (links), 2.250 mm														
35	35.10	Pfosten C-125/125 mit Fußplatte für SR Pro Bw, 4% Neigung, 1.263 mm														
	35.11	Pfosten C-125/125 mit Fußplatte für SR Pro Bw, 0% Neigung, 1.363 mm														
36	36.20	Pfosten C-125/125 mit Fußplatte für SR Eco HS Bw, 4% Neigung, rechts, 790 mm														
	36.21	Pfosten C-125/125 mit Fußplatte für SR Eco HS Bw, 4% Neigung, links, 790 mm														
	36.22	Pfosten C-125/125 mit Fußplatte für SR Eco HS Bw, 0% Neigung, rechts, 890 mm														
	36.23	Pfosten C-125/125 mit Fußplatte für SR Eco HS Bw, 0% Neigung, links, 890 mm														
37	60.86	Zwischenholm – Absenkstück, Anfang														
	60.87	Zwischenholm – Absenkstück, Ende														
38	37.01	Wabenkorb Schweißbaugruppe, Anfang														
	37.06	Wabenkorb Schweißbaugruppe, Ende														