

Hersteller

Unipromet

Herstellerkennzeichen



Legende

E	Eignungsprüfung
F	Fremdüberwachungsprüfung
-	keine Fertigung

Bauteil- typen- familie	Teile-Nr. RAL-RG 620	Artikelbezeichnung	2017		2018		2019			2020			2021			2022		2023		2024
			1	2	1	2	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	1	2	1
01	1.00	Schutzplankenholm Profil A, 4.300 mm	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	14.00	SP-Holm Profil A für Behelfsabsenkung DDSP, RL																		
	14.01	SP-Holm Profil A für Behelfsabsenkung DDSP, TL																		
	14.20	SP-Holm Profil A für Behelfsabsenkung DSP, RL, rechts																		
	14.21	SP-Holm Profil A für Behelfsabsenkung DSP, TL, links																		
	14.22	SP-Holm Profil A für Behelfsabsenkung DSP, RL, links																		
	14.23	SP-Holm Profil A für Behelfsabsenkung DSP, TL, rechts																		
	32.14	Schutzplankenholm Profil A, 1.300 mm																		
	32.16	Schutzplankenholm Profil A, 2.633 mm																		
	32.18	Schutzplankenholm Profil A, 3.300 mm																		
	32.20	Schutzplankenholm Profil A, 1.633 mm																		
	32.22	Schutzplankenholm Profil A, 2.667 mm																		
	32.24	Schutzplankenholm Profil A, 2.300 mm																		
02	2.00	Schutzplankenholm Profil B, 4.300 mm	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	14.10	SP-Holm Profil B für Behelfsabsenkung DDSP, RL																		
	14.11	SP-Holm Profil B für Behelfsabsenkung DDSP, TL																		
	14.30	SP-Holm Profil B für Behelfsabsenkung DSP, RL, rechts																		
	14.31	SP-Holm Profil B für Behelfsabsenkung DSP, TL, links																		
	14.32	SP-Holm Profil B für Behelfsabsenkung DSP, RL, links																		
	14.33	SP-Holm Profil B für Behelfsabsenkung DSP, TL, rechts																		
	31.00	Anschlussholm Profil B, Tropfloch																		
	31.01	Anschlussholm Profil B, Rundloch																		
	31.02	Verschwenkungholm Profil B für Flextra SR-C (BSW auf SR - rechter Fahrbahn.)																		
	31.03	Verschwenkungholm Profil B für Flextra SR-C (SR auf BSW - rechter Fahrbahn.)																		
	32.15	Schutzplankenholm Profil B, 1.300 mm																		
	32.17	Schutzplankenholm Profil B, 2.633 mm																		
32.19	Schutzplankenholm Profil B, 3.300 mm																			
32.21	Schutzplankenholm Profil B, 1.633 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32.23	Schutzplankenholm Profil B, 2.667 mm																			
32.25	Schutzplankenholm Profil B, 2.300 mm																			
37.12	Schutzplankenholm Profil B für Protector																			
03	3.00	Pfosten SIGMA 100, 1.900 mm	F	-	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	-	F
	3.01	Pfosten SIGMA 100, 2.300 mm	-	-	-	E	-	-	-	-	-	-	-	-	F	-	-	-	-	-
	3.02	Pfosten SIGMA 100, 2.500 mm	-	-	E	-	-	-	-	-	E	-	-	-	F	-	-	-	-	-
	3.03	Pfosten SIGMA 100, 1.500 mm	-	-	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	-	-
04	3.20	Plattenpfosten SIGMA 100, 1.400 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.40	Pfosten SIGMA 100 mit Fußplatte – EDSP/ESP, rechte A., 515 mm	-	F	F	-	-	F	F	-	-	E	F	F	-	-	-	-	-	-
	3.41	Pfosten SIGMA 100 mit Fußplatte – EDSP/ESP, rechte A., 615 mm	F	F	-	F	-	-	F	-	-	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.50	Pfosten SIGMA 100 mit Fußplatte – EDSP/ESP, linke A., 515 mm	-	F	-	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.51	Pfosten SIGMA 100 mit Fußplatte – EDSP/ESP, linke A., 615 mm	E	-	-	-	-	-	-	-	-	F	-	-	-	-	-	-	-	-
05	5.00	Abstandhalter rechte Ausführung	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	5.10	Abstandhalter linke Ausführung	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	-	F	F
	5.20	Abstandhalter rechte Ausführung mit Ausschnitt																		
	5.30	Abstandhalter linke Ausführung mit Ausschnitt																		
	5.40	Abstandhalter rechte Ausführung für SR Eco-Absenkung 16 m																		
	5.50	Abstandhalter linke Ausführung für SR Eco-Absenkung 16 m																		
	31.60	Abstandhalter rechte Ausführung 515 mm für Flextra SR-C																		
	31.61	Abstandhalter linke Ausführung 515 mm für Flextra SR-C																		
	31.62	Abstandhalter rechte Ausführung 498 mm für Flextra SR-C																		
	31.63	Abstandhalter linke Ausführung 498 mm für Flextra SR-C																		
06	6.00	Distanzstück 780 mm																		
	6.10	Distanzstück 813 mm																		
	6.20	Distanzstück 846 mm																		
	6.30	Distanzstück 880 mm																		
	6.40	Distanzstück 913 mm																		
	6.50	Distanzstück 946 mm																		
07	7.00	Pfostenklaue	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	8.00	Abspanngurt Bl. 4.0 m	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	8.10	Abspanngurt Bl. 2.0 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31.40	Verstärkungsgurt 6.000 mm (Verbindung Fertigteil mit BSW)																		
	31.41	Verstärkungsgurt 6.000 mm (Verstärkung BSW)																		
	31.42	Verstärkungsgurt 5.485 mm (Vorderseite)																		
	31.43	Verstärkungsgurt 5.485 mm (Rückseite)																		
08	12.00	Kopfstück Profil A, RL	-	-	E	-	-	-	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12.01	Kopfstück Profil A, TL	-	-	E	-	-	-	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12.10	Kopfstück Profil B, RL	-	-	F	F	F	F	-	F	F	-	F	-	F	F	F	F	F	-
	12.11	Kopfstück Profil B, TL	-	-	F	F	F	F	-	F	F	-	F	-	F	F	-	F	F	F

